

Паспорт изделия

TS 5000 *



Дверной доводчик верхнего расположения со скользящей шиной
для одностворчатых дверей с шириной створки до 1400 мм

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Огне- и дымозащитные двери
- Правосторонние и левосторонние распашные двери
- Распашные двери с шириной створки до 1400 мм
- Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель и монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлевой

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Этот дверной доводчик верхнего расположения для одностворчатых дверей имеет четкую линию. Он подходит для монтажа на огне- и дымозащитных дверях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Плавная регулировка силы закрывания EN2-6
- Возможность использования для право- и левосторонних дверей без перестановки
- Гидравлический конечный дохлоп, ускоряющий движение двери незадолго до достижения закрытого положения
- Скорость закрывания может адаптироваться по индивидуальным предпочтениям
- Встроенное демпфирование открывания, затормаживает с силой распахнутые двери
- Оптическая индикация силы закрывания для простоты контроля настроек
- Все функции регулируются с передней стороны доводчика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговая марка	TS 5000 *
Безбарьерный по стандарту DIN 18040 до (макс.) ширины створки в мм	1100 mm
Ширина створки (макс.)	1400 mm
Вид монтажа	Монтаж на дверном полотне со стороны дверных петель, Монтаж на дверной коробке/сторона, противоположная петлевой
Угол открывания (макс.)	180 °
Пригодность для противопожарных дверей	Да
Регулируемое закрывающее усилие	Да, плавн.
Настраиваемая скорость закрывания	Да
Регулируемый конечный дохлоп	Да, посредством клапана
Интегрированное демпфирование открывания	Да, гидравлическая регулировка
Расположение регулятора закрывающего усилия	Спереди
Визуальная индикация закрывающего усилия	Да
Фиксация	Дополнительно
Интегрированный дымовой датчик	Нет

СОСТОИТ ИЗ:**СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА TS 5000 / 3000 С РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ВЫСОТЕ ***

С выравниванием по высоте +/- 2 мм и рычагом



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Скользящая шина TS 3/5000 с регулировкой по высоте	Выравнивание по высоте +/- 2 мм, с рычагом	115191	серебристый	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm
Скользящая шина TS 3/5000 с регулировкой по высоте	Выравнивание по высоте +/- 2 мм, с рычагом	115192	согласно RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	448.5 mm

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА TS 5000 / 3000

Стандартная скользящая шина с рычагом



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Удлинение оси
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	015695	белый RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	000773	согласно RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	068221	серебристый	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Скользящая шина TS 3/5000	Стандарт, с рычагом	014945	под нержавеющую сталь	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

КОРПУС ДОВОДЧИКА TS 5000

Корпус дверного доводчика верхнего расположения EN 2-6 со скользящей шиной и демпфированием открывания



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Направление DIN
Доводчик TS 5000	Размер EN 2-6, с демпфированием открывания (без скользящей тяги и рычага)	137721	Задвижка из высококачественной стали	287 x 47 x 60 mm	влево/вправо
Доводчик TS 5000	Размер EN 2-6, с демпфированием открывания (без скользящей тяги и рычага)	027333	серебристый	287 x 47 x 60 mm	влево/вправо
Доводчик TS 5000	Размер EN 2-6, с демпфированием открывания (без скользящей тяги и рычага)	027335	белый RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	влево/вправо
Доводчик TS 5000	Размер EN 2-6, с демпфированием открывания (без скользящей тяги и рычага)	027336	согласно RAL	287 x 47 x 60 mm	влево/вправо

СКОЛЬЗЯЩАЯ ШИНА T-STOP TS 3000 / 5000

С ограничителем открывания и рычагом



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Скользящая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	108481	белый RAL 9016	452.5 x 33 x 30 мм	452.5 мм
Скользящая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	102364	под нержавеющую сталь	452.5 x 33 x 30 мм	452.5 мм
Скользящая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	102365	согласно RAL	452.5 x 33 x 30 мм	452.5 мм
Скользящая шина T-Stop TS 3/5000	со встроенным ограничением открывания и рычагом	102363	серебристый	452.5 x 33 x 30 мм	452.5 мм

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

МЕХАНИЧЕСКИЙ ФИКСИРУЮЩИЙ УЗЕЛ

Для следующих скользящих шин: стандартная / T-Stop / Boxer 20,7 мм



Название	Описание	Идент. №
Механический фиксирующий узел	Для 20,7-миллиметровой скользящей шины стандартной / T-Stop / Boxer, настройка удерживающей силы, включаемое и отключаемое, можно открыть вручную	071924

УПРУГИЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ

для скользящей шины на клепах, стандартной скользящей шины BG, стандартной скользящей шины и скользящей шины Boxer 20,7 мм



Название	Описание	Идент. №
Упругий ограничитель открывания	для скользящей шины на клепах, стандартной скользящей шины BG, стандартной скользящей шины и скользящей шины Boxer 20,7 мм	069780

КРЫШКА ДОВОДЧИКА *

Для TS 5000 (L) / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Размеры	Длина
Крышка доводчика *	для TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне	067726	белый RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Крышка доводчика *	для TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне	072696	Нержавеющая сталь	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Крышка доводчика *	для TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне	067724	серебристый	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Крышка доводчика *	для TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне	000756	согласно RAL	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm
Крышка доводчика *	для TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, используется только при монтаже на дверном полотне	067725	темная бронза	298 x 55 x 67.2 mm	298 mm

МОНТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ

ШАБЛОН ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

Для TS 5000 / TS 4000 / TS 3000 / TS 2000



Название	Описание	Идент. №
Шаблон для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

ЗАЖИМНОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ СТЕКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Толщина стекла
Зажимной профиль для стекла	для TS 5000/TS 4000	009494	согласно RAL	10 mm
Зажимной профиль для стекла	для TS 5000/TS 4000	057126	серебристый	10 mm
Зажимной профиль для стекла	для TS 5000/TS 4000	057127	темная бронза	10 mm
Зажимной профиль для стекла	для TS 5000/TS 4000	009491	белый RAL 9016	10 mm

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА И КОНТРПЛАСТИНА ДВЕРИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО СТЕКЛА

для TS 5000 / TS 4000



Название	Описание	Идент. №	Цвет	Толщина стекла
Комплект монтажных пластин для цельностеклянной двери	для TS 5000/TS 4000	007923	серебристый	10 mm
Комплект монтажных пластин для цельностеклянной двери	для TS 5000/TS 4000	007926	согласно RAL	10 mm
Комплект монтажных пластин для цельностеклянной двери	для TS 5000/TS 4000	007924	темная бронза	10 mm

МОНТАЖНАЯ ПЛАТА СКОЛЬЗЯЩЕЙ ШИНЫ

Для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop и EFS



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная плата скользящей шины	для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop / EFS	001512	серебристый
Монтажная плата скользящей шины	для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop / EFS	104515	согласно RAL
Монтажная плата скользящей шины	для следующих скользящих шин: стандартная / ECline / T-Stop / EFS	129252	белый RAL 9016

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА ДЛЯ ДВЕРНОГО ДОВОДЧИКА

Для TS 5000 и TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154, приложение 1



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	068627	белый RAL 9016
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	057956	оцинков.
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	029176	согласно RAL
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	049185	серебристый
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	137725	под нержавеющую сталь
Монтажная пластина для дверного доводчика	для TS 5000/TS 4000 с шаблоном для сверления согласно DIN EN 1154 (приложение 1)	052351	темная бронза

**СПЕЦИАЛЬНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ МОНТАЖА НА ПЕРЕМЫЧКУ
ПРОЕМА ИЛИ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ**

для TS 5000 / TS 4000



Название	Описание	Идент. №	Цвет
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для TS 5000/TS 4000	049240	серебристый
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для TS 5000/TS 4000	052352	темная бронза
Специальный уголок для монтажа на перемычку проема или дверной коробки	для TS 5000/TS 4000	104451	согласно RAL

* Указанные выше изделия могут отличаться для каждой страны по форме, типу свойствам, функциям или эксплуатационной готовности. При наличии вопросов обращайтесь к своему контактному лицу из компании GEZE.